

RECOMMANDATIONS A SUIVRE POUR L'ETUDE ET LE MONTAGE DES VENTILATEURS

EN AVAL D'UN CIRCUIT

Pour Robrique et Robline Correcte avec la C4015	Pour l'Universal et H.C. Correcte avec Ø 175	Castillon Pour Robrique correcte avec Ø 175 et L > 2D	Castillon Pour Robrique et Robline	Correcte
Recommandé	Correcte mais bryand	Universal	Recommandé	Correcte
Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé
Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé

A L'AMONT D'UN CIRCUIT

Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon

HELICOIDES

Recommandé si rotation faible	Passable avec Ø < 201	Passable pour ventilateur de rooftop Ø 142	Redresseur obligatoire Norme 108	Correcte avec Ø 175, L > 2D
Recommandé si directrices suivant Norme N9	Correcte (mais bryand)	Mauvais, surtout pour R/D < 1,5	A rejeter	Correcte
Correcte Norme 321	Peu fiable Norme 350	Caution valable Norme 38 H8		
Repressur inutile	Correct, Necessaire parfois l'emploi d'un redresseur	Correct, d1 < d2, d2 < d1 < d2, d2 < d1 < d2, d2 < d1 < d2		

A l'aval d'un branchement Redresseur obligatoire				